

QualityBox PC EK268

Světlá šířka: 250 × 250 mm
Vnější rozměr: 400 × 400 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:

Světlá výška: 200 mm
u speciální výšky: 126 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	15,0 kg	15,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	9,0 kg	9,0 kg
Horní rám (standardní výška)	4,5 kg	4,5 kg
Základová deska	0,5 kg	0,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	29,0 kg	29,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z litiny, vybetonovaným:

Světlá výška: 145 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklopy	35,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	12,5 kg
Horní rám (standardní výška)	4,5 kg
Základová deska	0,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	52,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm



Základní sestava s poklopem z litiny, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 145 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklop (bez vydláždění)	28,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	12,5 kg
Horní rám (standardní výška)	4,5 kg
Základová deska	0,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	45,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm



QualityBox PC EK268

Rám

Světlá šířka: 250 × 250 mm
Vnější rozměr: 400 × 400 mm

220 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 268 0066E

1× Ø110

1× Ø110

Hmotnost: 6 kg

70 mm



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 268 0058E

1× Ø 50

1× Ø 50

Hmotnost: 2,5 kg

350 mm



Rám 350 mm

Obj. č.: 06 268 0059E

4× Ø 30 / 2× Ø 110 / 1× Ø 160

4× Ø 30 / 2× Ø 110 / 1× Ø 160

Hmotnost: 10 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 268 0358E

1× s možností nasazení na existující
vedení / 1× Ø 50

Hmotnost: 2,5 kg



**Rám 350 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 268 0089E

4× Ø 30 / 2× Ø 110 / 1× Ø 160

1× obdélník

Hmotnost: 8,5 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 268 0359E

1× s možností nasazení na existující
vedení / 1× s možností nasazení na
existující vedení

Hmotnost: 2,5 kg

Kabelová šachta s poklopem z litiny, přišroubovatelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 nesešroubovaná, šroubení lze doplnit	06 268 6001
Základní sestava D 400, šestihranné šroubení	06 268 6153
Základní sestava D 400, šroubení s vnitřním šestihranem	06 268 6071
Základní sestava D 400, šroubení LIC-LOCK	06 268 1008
Základní sestava D 400, šroubení COLT/TELENET	06 268 1009
Příslušenství pro poklop z litiny, přišroubovatelný	
4× šestihranné šroubení	50 000 2200
4× šroubení s vnitřním šestihranem	50 000 2300
4× šroubení LIC-LOCK	50 000 2400
4× šroubení COLT/TELENET	50 000 2450
Těsnicí zátka pro šroubení, černá	70 043 0300
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 035 2801E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 035 2800E
Ocelový rám	70 035 3600E
Kabelová šachta s poklopem z litiny, přišroubovatelným⁴ speciální výška 165 mm	Objednací číslo
Základní sestava B 125 nesešroubovaná, šroubení lze doplnit	06 268 6170
Základní sestava D 400, šestihranné šroubení	06 268 6171
Základní sestava D 400, šroubení s vnitřním šestihranem	06 268 6216
Základní sestava D 400, šroubení LIC-LOCK	06 268 6160
Základní sestava D 400, šroubení COLT/TELENET	06 268 6129
Příslušenství pro poklop z litiny, přišroubovatelný	
4× šestihranné šroubení	50 000 2200
4× šroubení s vnitřním šestihranem	50 000 2300
4× šroubení LIC-LOCK	50 000 2400
4× šroubení COLT/TELENET	50 000 2450
Těsnicí zátka pro šroubení, černá	70 043 0300
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 035 2801E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 035 2800E
Ocelový rám	70 035 3600E
Kabelová šachta s poklopem z litiny, vybetonovaným, nepříšroubovatelným	Objednací číslo
Základní sestava D 400	06 268 6260
Příslušenství pro poklop z litiny, vybetonovaný, nepříšroubovatelný	
Poklop z litiny, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 037 6300E
Ocelový rám	70 035 3610E
Kabelová šachta s poklopem z litiny, s možností vydláždění, nepříšroubovatelným	Objednací číslo
Základní sestava D 400	06 268 6261
Příslušenství pro poklop z litiny, s možností vydláždění, nepříšroubovatelný	
Poklop z litiny, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 036 5600E
Ocelový rám	70 035 3610E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 66 mm	06 268 0092E
Horní rám, výška 140 mm	06 268 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 268 0054E