

QualityBox PC EK278

Základní sestavy

Světlá šířka: 250 × 550 mm
Vnější rozměr: 400 × 695 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 161 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	32,0 kg	32,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	13,0 kg	13,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,0 kg	7,0 kg
Základová deska	1,0 kg	1,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	53,0 kg	53,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	45,0 kg	45,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	20,0 kg	20,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,0 kg	7,0 kg
Základová deska	1,0 kg	1,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	73,0 kg	73,0 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění:** (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop (bez vydláždění)	51,0 kg	51,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	25,0 kg	25,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,0 kg	7,0 kg
Základová deska	1,0 kg	1,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	84,0 kg	84,0 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK278

Rám/variomodul

Světlá šířka: 250 × 550 mm

Vnější rozměr: 400 × 695 mm

220 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 278 0053E
1x Ø 110 / 3x Ø 110

Hmotnost: 9,5 kg

70 mm



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 278 0058E
1x Ø 50 / 5x Ø 50

Hmotnost: 4,5 kg

350 mm / variomodul



Rám 350 mm

Obj. č.: 06 278 0059E
4x Ø 30 / 1x Ø 110 / 1x Ø 160
6x Ø 30 / 3x Ø 110 / 2x Ø 160
Hmotnost: 16,0 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 278 0358E
1x s možností nasazení na
existující vedení / 5x Ø 50
Hmotnost: 2,5 kg



Rám 350 mm

Obj. č.: 06 278 0089E
1x obdélník
6x Ø 30 / 3x Ø 110 / 2x Ø 160
Hmotnost: 15,0 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 278 0357E
1x Ø 50
4x s možností nasazení na
existující vedení / 1x Ø 50
Hmotnost: 4,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 278 0351E
Světla šířka 550 2 × 160 mm



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 278 0359E
1x s možností nasazení na
existující vedení
4x s možností nasazení na
existující vedení / 1x Ø 50
Hmotnost: 3,5 kg

QualityBox PC EK278

Objednací čísla

Světlá šířka: 250 × 550 mm

Vnější rozměr: 400 × 695 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 278 2337
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 278 2343
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 278 2344
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 278 2345
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 278 2346
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 035 3081E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 035 3080E
Ocelový rám	70 035 4080E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaný, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 278 2150
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 278 2151
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 278 2152
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 278 2153
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 278 2154
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6100
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7100
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 8100
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 9100
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný	70 040 5785E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 040 5780E
Ocelový rám	70 039 6280E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 278 2066
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 278 2261
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 278 2271
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 278 1039
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 278 1040
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6150
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6160
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 6170
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 6180
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný	70 088 1625E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 088 1600E
Ocelový rám	70 088 1620E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 66 mm	06 278 0091E
Horní rám, výška 140 mm	06 278 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 278 0054E