

QualityBox PC EK288

Základní sestavy

Světlá šířka: 550 × 550 mm
Vnější rozměr: 695 × 695 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 139 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	48,0 kg	48,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	17,0 kg	17,0 kg
Horní rám (standardní výška)	10,0 kg	10,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	77,5 kg	77,5 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	90,0 kg	90,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	26,5 kg	26,5 kg
Horní rám (standardní výška)	10,0 kg	10,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	129,0 kg	129,0 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážditelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop (bez vydláždění)	95,0 kg	95,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	32,0 kg	32,0 kg
Horní rám (standardní výška)	10,0 kg	10,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	139,5 kg	139,5 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK288

Rám/variomodul

Světlá šířka: 550 × 550 mm

Vnější rozměr: 695 × 695 mm

220 mm

70 mm

350 mm / variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 288 0053E

3× Ø 110

3× Ø 110

Hmotnost: 12,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 288 0058E

5× Ø 50

5× Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



Rám 350 mm

Obj. č.: 06 288 0059E

6× Ø 30 / 3× Ø 110 / 2× Ø 160

6× Ø 30 / 3× Ø 110 / 2× Ø 160

Hmotnost: 22,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 288 0083E

3× Ø 110

4× Ø 50 / 1× obdélník

Hmotnost: 13,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 288 0358E

4× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

5× Ø 50

Hmotnost: 5,0 kg



Variomodul

Obj. č.: Obj. č.: 06 278 0351E

Světla šířka 550 2 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 288 0084E

4× Ø 50 / 1× obdélník

1× obdélník

Hmotnost: 13,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 288 0359E

4× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

4× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

Hmotnost: 4,5 kg

QualityBox PC EK288

Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 550 mm

Vnější rozměr: 695 × 695 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 288 2355
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 288 2326
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 288 2488
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 288 2539
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 288 2607
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 034 3581E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 034 3580E
Ocelový rám	70 034 4980E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 288 2281
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 288 2282
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 288 2283
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 288 2284
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 288 2285
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6100
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7100
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 8100
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 9100
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný	70 040 2685E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 040 2680E
Ocelový rám	70 039 7180E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 288 2134
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 288 2444
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 288 2761
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 288 2927
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 288 1104
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6150
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6160
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 6170
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 6180
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný	70 088 2225E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 088 2200E
Ocelový rám	70 088 2220E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 66 mm	06 288 0091E
Horní rám, výška 140 mm	06 288 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 288 0054E