

QualityBox PC EK328

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 800 mm

Vnější rozměr: 960 × 960 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:

Světlá výška: 139 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový	137,0 kg	137,0 kg
Poklopy	68,5 kg	68,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	24,0 kg	24,0 kg
Horní rám (standardní výška)	22,0 kg	22,0 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	188,0 kg	188,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový	203,0 kg	203,0 kg
Poklopy	101,5 kg	101,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	38,5 kg	38,5 kg
Horní rám (standardní výška)	22,0 kg	22,0 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	265,5 kg	265,5 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	214,0 kg	214,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	107,0 kg	107,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	47,0 kg	47,0 kg
Horní rám (standardní výška)	22,0 kg	22,0 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	288,0 kg	288,0 kg
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm



QualityBox PC EK328

Rám/variomodul

Světlá šířka: 800 × 800 mm

Vnější rozměr: 960 × 960 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 328 0052E

5× Ø 110

5× Ø 110

Hmotnost: 20,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 328 0058E

6× Ø 50

6× Ø 50


Hmotnost: 8,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 328 0350E

Světlá šířka 800 3 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 328 0061E

2× obdélník / 1× Ø 110

5× Ø 110

Hmotnost: 20,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 328 0358E

4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50

6× Ø 50

Hmotnost: 8,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 328 0094E

2× obdélník / 1× Ø 110

2× obdélník / 1× Ø 110

Hmotnost: 20,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 328 0359E

4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50

4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50

Hmotnost: 8,0 kg

QualityBox PC EK328

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 800 mm

Vnější rozměr: 960 × 960 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2273
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 328 2306
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 328 2397
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 328 2398
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 328 2557
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 2dílný	70 052 0040E
Poklop z litiny, D 400, 2dílný ⁴	70 052 0050E
Ocelový rám	70 034 5080E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2205
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 328 2206
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 328 2207
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 328 2208
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 328 2209
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 046 0475E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný ⁴	70 046 0470E
Ocelový rám	70 039 7880E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2060
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 328 2384
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 328 2271
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 328 1143
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 328 2252
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 2dílný ⁴	70 088 2625E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný ⁴	70 088 2600E
Ocelový rám D 400	70 088 2620E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 66 mm	06 328 0182E
Horní rám, výška 140 mm	06 328 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 328 0054E