

QualityBox PC EK338

Základní sestavy

Světlá šířka: 550 × 1165 mm

Vnější rozměr: 745 × 1305 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:

Světlá výška: 139 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový	68,5 kg	96,5 kg
Poklopy	34,5 kg	48,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	25,5 kg	25,5 kg
Horní rám (standardní výška)	17,5 kg	17,5 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	116,5 kg	144,5 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový	173,0 kg	173,0 kg
Poklopy	86,5 kg	86,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	39,0 kg	39,0 kg
Horní rám (standardní výška)	17,5 kg	17,5 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	234,5 kg	234,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	186,0 kg	186,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	93,0 kg	93,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	47,5 kg	47,5 kg
Horní rám (standardní výška)	17,5 kg	17,5 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	256,0 kg	256,0 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK338

Rám/variomodul

Světlá šířka: 550 × 1165 mm
Vnější rozměr: 745 × 1305 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 338 0052E

3 × Ø 110

6 × Ø 110 / 2 × Ø 160

Hmotnost: 23,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 338 0058E

5 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 9,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 278 0351E

Světlá šířka 550 2 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0075E

4 × Ø 50 / 1 × obdélník

6 × Ø 110 / 2 × Ø 160

Hmotnost: 24,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0358E

4 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 9,0 kg



Obj. č.: 06 338 0350E

Světlá šířka 1165 4 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0074E

3 × Ø 110

3 × Ø 110 / 2 × obdélník

Hmotnost: 27,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0360E

5 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 9,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0071E

4 × Ø 50 / 1 × obdélník

3 × Ø 110 / 2 × obdélník

Hmotnost: 28 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 338 0359E

4 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 9,0 kg

QualityBox PC EK338

Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 1165 mm

Vnější rozměr: 745 × 1305 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2513
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 338 2435
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 338 2516
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 338 2517
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 338 2518
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 2dílný	70 052 0010E
Poklop z litiny, D 400, 2dílný ⁴	70 052 0000E
Ocelový rám	70 034 5180E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2429
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 338 2430
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 338 2431
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 338 2432
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 338 2433
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6200
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7200
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8200
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9200
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 040 2775E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný ⁴	70 040 2770E
Ocelový rám	70 039 7480E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2155
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 338 2798
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 338 2537
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 338 2795
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 338 2536
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 2dílný	70 088 2325E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný ⁴	70 088 2300E
Ocelový rám	70 088 2320E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 338 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 338 0054E