


QualityBox PC EK358

Světlá šířka: 400 × 400 mm
Vnější rozměr: 540 × 540 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 140 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	29,0 kg	29,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	13,0 kg	13,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,5 kg	7,5 kg
Základová deska	1,5 kg	1,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	51,0 kg	51,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	49,0 kg	49,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	20,0 kg	20,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,5 kg	7,5 kg
Základová deska	1,5 kg	1,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	78,0 kg	78,0 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop (bez vydláždění)	55,0 kg	55,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	24,0 kg	24,0 kg
Horní rám (standardní výška)	7,5 kg	7,5 kg
Základová deska	1,5 kg	1,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	88,0 kg	88,0 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK358

Rám

Světlá šířka: 400 × 400 mm
Vnější rozměr: 540 × 540 mm

220 mm

70 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 358 0052E

3× Ø 110

3× Ø 110

Hmotnost: 8,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 358 0058E

3× Ø 50

3× Ø 50

Hmotnost: 4,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 358 0073E

3× Ø 110

1× obdélník

Hmotnost: 7,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 358 0358E

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

3× Ø 50

Hmotnost: 3,5 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 358 0072E

1× obdélník

1× obdélník

Hmotnost: 6,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 358 0359E

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

Hmotnost: 3,5 kg

QualityBox PC EK358

Objednací čísla

Světlá šířka: 400 × 400 mm
Vnější rozměr: 540 × 540 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 358 1151
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 358 1150
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 358 1249
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 358 1164
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 358 1250
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 033 9382E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 033 9483E
Ocelový rám	70 034 5280E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 358 1105
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 358 1106
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 358 1107
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 358 1108
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 358 1109
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6100
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7100
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 8100
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 9100
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný	70 040 6385E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 040 6380E
Ocelový rám	70 039 6680E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 358 1034
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 358 1179
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 358 1484
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 358 1208
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 358 1703
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6150
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6160
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 6170
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 6180
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný	70 088 1725E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 088 1700E
Ocelový rám	70 088 1720E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 358 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 358 0054E