

## QualityBox PC EK368

### Základní sestavy


Světlá šířka: 400 × 650 mm

Vnější rozměr: 550 × 790 mm

#### Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 139 mm


| Zkušební třídy podle DIN EN 124          | <b>B 125<sup>2</sup></b> | <b>D 400<sup>3</sup></b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poklopy                                  | 30,0 kg                  | 41,0 kg                  |
| Ocelový rám, žárově zinkovaný            | 16,5 kg                  | 16,5 kg                  |
| Horní rám (standardní výška)             | 11,0 kg                  | 11,0 kg                  |
| Základová deska                          | 2,0 kg                   | 2,0 kg                   |
| <b>Celková hmotnost základní sestavy</b> | <b>59,5 kg</b>           | <b>70,5 kg</b>           |
| <b>Celková výška základní sestavy</b>    | <b>240 mm</b>            | <b>240 mm</b>            |



#### Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm


| Zkušební třídy podle DIN EN 124          | <b>B 125<sup>2</sup></b> | <b>D 400<sup>3</sup></b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poklopy                                  | 74,5 kg                  | 74,5 kg                  |
| Ocelový rám, žárově zinkovaný            | 25,0 kg                  | 25,0 kg                  |
| Horní rám (standardní výška)             | 11,0 kg                  | 11,0 kg                  |
| Základová deska                          | 2,0 kg                   | 2,0 kg                   |
| <b>Celková hmotnost základní sestavy</b> | <b>112,5 kg</b>          | <b>112,5 kg</b>          |
| <b>Celková výška základní sestavy</b>    | <b>295 mm</b>            | <b>295 mm</b>            |



#### Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

| Zkušební třídy podle DIN EN 124          | <b>B 125<sup>2</sup></b> | <b>D 400<sup>3</sup></b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poklop (bez vydláždění)                  | 80,0 kg                  | 80,0 kg                  |
| Ocelový rám, žárově zinkovaný            | 30,5 kg                  | 30,5 kg                  |
| Horní rám (standardní výška)             | 11,0 kg                  | 11,0 kg                  |
| Základová deska                          | 2,0 kg                   | 2,0 kg                   |
| <b>Celková hmotnost základní sestavy</b> | <b>123,5 kg</b>          | <b>123,5 kg</b>          |
| <b>Celková výška základní sestavy</b>    | <b>340 mm</b>            | <b>340 mm</b>            |



## QualityBox PC EK368

### Rám

Světlá šířka: 400 × 650 mm  
Vnější rozměr: 550 × 790 mm

220 mm

70 mm



#### Rám 220 mm

Obj. č.: 06 368 0052E

3× Ø 110

4× Ø 110

Hmotnost: 12,0 kg



#### Rám 70 mm

Obj. č.: 06 368 0058E

3× Ø 50

6× Ø 50

Hmotnost: 5,0 kg



#### Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0073E

1× obdélník

4× Ø 110

Hmotnost: 11,0 kg




#### Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0358E

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

6× Ø 50

Hmotnost: 5,0 kg



#### Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0074E

3× Ø 110

2× obdélník

Hmotnost: 11,0 kg



#### Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0360E

3× Ø 50

4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50

Hmotnost: 5,0 kg



#### Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0072E

1× obdélník

2× obdélník

Hmotnost: 10,0 kg



#### Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 368 0359E

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50

Hmotnost: 4,5 kg

| <b>Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným<sup>4</sup></b>                       | <b>Objednací číslo</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit                                    | 06 368 1349            |
| Základní sestava D 400, zajištění: šestihran                                                | 06 368 1336            |
| Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran                                        | 06 368 1528            |
| Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK                                                 | 06 368 1529            |
| Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET                                             | 06 368 1530            |
| <b>Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný</b>                                      |                        |
| 1× zajištění pomocí šestihranu                                                              | 50 000 6020            |
| 1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu                                                    | 50 000 6040            |
| 1× zajištění LIC-LOCK                                                                       | 50 000 6060            |
| 1× zajištění COLT/TELENET                                                                   | 50 000 6080            |
| Těsnicí zátka pro zajištění, černá                                                          | 70 046 0716            |
| Poklop z litiny B 125, 1dílný                                                               | 70 034 0282E           |
| Poklop z litiny, D 400, 1dílný <sup>4</sup>                                                 | 70 034 0181E           |
| Ocelový rám                                                                                 | 70 034 5380E           |
| <b>Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným<sup>4</sup></b>         | <b>Objednací číslo</b> |
| Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit                                    | 06 368 1213            |
| Základní sestava D 400, zajištění: šestihran                                                | 06 368 1214            |
| Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran                                        | 06 368 1215            |
| Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK                                                 | 06 368 1216            |
| Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET                                             | 06 368 1217            |
| <b>Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný</b>                         |                        |
| 2× zajištění pomocí šestihranu                                                              | 50 000 6100            |
| 2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu                                                    | 50 000 7100            |
| 2× zajištění LIC-LOCK                                                                       | 50 000 8100            |
| 2× zajištění COLT/TELENET                                                                   | 50 000 9100            |
| Těsnicí zátka pro zajištění, černá                                                          | 70 046 0716            |
| Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný                                                 | 70 046 3050E           |
| Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný <sup>4</sup>                                    | 70 046 3000E           |
| Ocelový rám                                                                                 | 70 039 6880E           |
| <b>Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným<sup>4</sup></b> | <b>Objednací číslo</b> |
| Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit                                    | 06 368 1062            |
| Základní sestava D 400, zajištění: šestihran                                                | 06 368 1459            |
| Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran                                        | 06 368 1023            |
| Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK                                                 | 06 368 2114            |
| Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET                                             | 06 368 2180            |
| <b>Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný</b>                |                        |
| 2× zajištění pomocí šestihranu                                                              | 50 000 6150            |
| 2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu                                                    | 50 000 6160            |
| 2× zajištění LIC-LOCK                                                                       | 50 000 6170            |
| 2× zajištění COLT/TELENET                                                                   | 50 000 6180            |
| Těsnicí zátka pro zajištění, černá                                                          | 70 046 0716            |
| Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný                                        | 70 088 1825E           |
| Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný <sup>4</sup>                           | 70 088 1800E           |
| Ocelový rám                                                                                 | 70 088 1820E           |
| <b>Pro všechny základní sestavy</b>                                                         | <b>Objednací číslo</b> |
| Horní rám, výška 140 mm                                                                     | 06 368 0082E           |
| Základová deska, výška 5 mm                                                                 | 06 368 0054E           |