

QualityBox PC EK376

Světlá šířka: 1165 × 2000 mm

Vnější rozměr: 1360 × 2160 mm

Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným:**

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	1047,0 kg
Poklopy	349,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	67,0 kg
Horní rám (standardní výška)	36,0 kg
Základová deska	16,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	1166,0 kg
Celková výška kabelové šachty	327 mm



QualityBox PC EK376

Rám/variomodul

Světlá šířka: 1165 × 2000 mm

Vnější rozměr: 1360 × 2160 mm

220 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 376 0052E

6× Ø 110 / 2× Ø 160

12× Ø 110

Hmotnost: 80,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 338 0350E

Světlá šířka 1165 4 × 160 mm



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 376 0073E

2× obdélník / 3× Ø 110

12× Ø 110

Hmotnost: 84,0 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 376 0072E

2× obdélník / 3× Ø 110

4× obdélník / 4× Ø 110

Hmotnost: 84,0 kg

QualityBox PC EK376

Objednací čísla

Světlá šířka: 1165 × 2000 mm

Vnější rozměr: 1360 × 2160 mm

Základní sestava	Objednací číslo
Základní sestava 400 kN, zajištění šestihran	06 376 1004
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 376 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 376 0054E