

QualityBox PC EK378


Základní sestavy

Světlá šířka: 400 × 800 mm
Vnější rozměr: 560 × 940 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:

Světlá výška: 139 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklopy	31,5 kg	45,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	18,5 kg	18,5 kg
Horní rám (standardní výška)	15,0 kg	15,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	67,5 kg	81,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 190 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklopy	92,0 kg	92,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	28,0 kg	28,0 kg
Horní rám (standardní výška)	15,0 kg	15,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	137,5 kg	137,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop (bez vydláždění)	99,0 kg	99,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	34,5 kg	34,5 kg
Horní rám (standardní výška)	15,0 kg	15,0 kg
Základová deska	2,5 kg	2,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	151,0 kg	151,0 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK378

Rám/variomodul

Světlá šířka: 400 × 800 mm

Vnější rozměr: 560 × 940 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 378 0052E

3 × Ø 110

5 × Ø 110

Hmotnost: 14,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 378 0058E

3 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 328 0350E

Světlá šířka 800 3 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0077E

1 × obdélník

5 × Ø 110

Hmotnost: 13,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0358E

2 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0061E

3 × Ø 110

2 × obdélník / 1 × Ø 110

Hmotnost: 14,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0360E

3 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0053E

1 × obdélník

2 × obdélník / 1 × Ø 110

Hmotnost: 13,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 378 0359E

2 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg

QualityBox PC EK378

Objednací čísla

Světlá šířka: 400 × 800 mm

Vnější rozměr: 560 × 940 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 378 1194
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 378 1219
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 378 1334
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 378 1335
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 378 1336
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 1dílný	70 035 0581E
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 078 7100E
Ocelový rám	70 034 5480E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 378 1153
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 378 1154
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 378 1155
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 378 1156
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 378 1157
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6100
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7100
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 8100
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 9100
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný	70 045 2255E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 045 2200E
Ocelový rám	70 045 2100E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 378 1038
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 378 1337
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 378 1101
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 378 1344
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 378 1102
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6150
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6160
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 6170
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 6180
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný	70 088 1925E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 088 1900E
Ocelový rám	70 088 1920E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 378 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 378 0054E