

QualityBox PC EK388

Základní sestavy

Světlá šířka: 650 × 650 mm
Vnější rozměr: 800 × 800 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 140 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklopy	69,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	20,0 kg
Horní rám (standardní výška)	14,5 kg
Základová deska	3,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	107,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklopy	125,0 kg	125,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	30,5 kg	30,5 kg
Horní rám (standardní výška)	14,5 kg	14,5 kg
Základová deska	3,5 kg	3,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	173,5 kg	173,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop (bez vydláždění)	132,0 kg	132,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	37,0 kg	37,0 kg
Horní rám (standardní výška)	14,5 kg	14,5 kg
Základová deska	3,5 kg	3,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	187,0 kg	187,0 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK388

Rám

Světlá šířka: 650 × 650 mm

Vnější rozměr: 800 × 800 mm

220 mm

70 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 388 0052E

4× Ø 110

4× Ø 110

Hmotnost: 15,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 388 0058E

6× Ø 50

6× Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 388 0073E

2× obdélník

4× Ø 110

Hmotnost: 14,5 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 388 0358E

4× s možností nasazení na existující
vedení / 2× Ø 50

6× Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 388 0072E

2× obdélník

2× obdélník

Hmotnost: 13,5 kg



**Rám 70 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 388 0359E

4× s možností nasazení na existující
vedení / 2× Ø 50

4× s možností nasazení na existující
vedení / 2× Ø 50

Hmotnost: 6,0 kg

QualityBox PC EK388

Objednací čísla

Světlá šířka: 650 × 650 mm

Vnější rozměr: 800 × 800 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 388 1021
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 388 1022
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 388 1024
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 388 1025
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny, D 400, 1dílný ⁴	70 083 7900E
Ocelový rám	70 083 8100E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 388 1049
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 388 1050
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 388 1051
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 388 1052
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 388 1053
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6100
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7100
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 8100
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 9100
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 1dílný	70 040 4585E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 1dílný ⁴	70 040 4580E
Ocelový rám	70 039 7580E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 388 1003
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 388 1322
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 388 1242
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 388 1541
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 388 1542
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
2× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6150
2× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6160
2× zajištění LIC-LOCK	50 000 6170
2× zajištění COLT/TELENET	50 000 6180
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 1dílný	70 088 2525E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 1dílný ⁴	70 088 2500E
Ocelový rám	70 088 2520E
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 388 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 388 0054E