

QualityBox PC EK426

Světlá šířka: 1600 × 1825 mm

Vnější rozměr: 1805 × 2035 mm

Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným,**
se vstupem z litiny

Světlá výška: 220 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	1430,0 kg
Poklopy	811,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	154,0 kg
Horní rám (standardní výška)	64,0 kg
Základová deska	20,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	1668,0 kg
Celková výška kabelové šachty	377 mm



QualityBox PC EK426

Rám/variomodul

Světlá šířka: 1600 × 1825 mm

Vnější rozměr: 1805 × 2035 mm

220 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 426 0052E

8× Ø 110

9× Ø 110

Hmotnost: 104,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 618 0350E

Světlá šířka 1600 6 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 426 0055E

4× obdélník

9× Ø 110

Hmotnost: 99,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 426 0057E

4× obdélník

4× obdélník / 1× Ø 110

Hmotnost: 95,0 kg

QualityBox PC EK426

Objednací čísla

Světlá šířka: 1600 × 1825 mm

Vnější rozměr: 1805 × 2035 mm

Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným se vstupem z litiny	Objednací číslo
Základní sestava 400 kN, zajištění šestihran	06 426 1001
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 426 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 426 0054E