

QualityBox PC EK428

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 1400 mm

Vnější rozměr: 960 × 1560 mm

Základní sestava s trojúhelníkovým poklopem, odklápecím, z litiny:

Vnější rozměr: 1030 × 1590 mm

Světlá výška: 135 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklop, celkový	298,0 kg
Poklopy	57,0 kg
Speciální horní rám	35,0 kg
Základová deska	8,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	341,5 kg
Celková výška základní sestavy	285 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Vnější rozměr: 960 × 1560 mm

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	336,0 kg	336,0 kg
Poklopy	112,0 kg	112,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	52,0 kg	52,0 kg
Horní rám (standardní výška)	35,0 kg	35,0 kg
Základová deska	8,5 kg	8,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	431,5 kg	431,5 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Vnější rozměr: 960 × 1560 mm

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	367,5 kg	367,5 kg
Poklop (bez vydláždění)	122,5 kg	122,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	63,5 kg	63,5 kg
Horní rám (standardní výška)	35,0 kg	35,0 kg
Základová deska	8,5 kg	8,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	474,5 kg	474,5 kg
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm



QualityBox PC EK428

Rámy/variomoduly

Světlá šířka: 800 × 1400 mm

Vnější rozměr: 960 × 1560 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 428 0052E
5x Ø 110 / 8x Ø 110

Hmotnost: 45,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 428 0058E
6x Ø 50

Hmotnost: 20,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 328 0350E
Světlá šířka 800 3 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 428 0061E
2x obdélník / 1x Ø 110

8x Ø 110

Hmotnost: 45,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 428 0358E
4x s možností nasazení na existující vedení / 2x Ø 50

Hmotnost: 20,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 578 0350E
Světlá šířka 1400 5 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 428 0085E

5x Ø 110

4x obdélník

Hmotnost: 40,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 428 0062E

2x obdélník / 1x Ø 110

4x obdélník

Hmotnost: 39,5 kg

QualityBox PC EK428

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 1400 mm

Vnější rozměr: 960 × 1560 mm

Kabelová šachta s trojúhelníkovým poklopem, odklápacím, z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET/OTC	06 428 2202
Příslušenství pro trojúhelníkový poklop, odklápací, z litiny, zajistitelný	
Poklop z litiny, D 400, 4dílný ⁴	06 428 0281E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 428 1006
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 428 1010
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 428 1014
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 428 1011
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 428 1015
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 045 8675E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný ⁴	70 045 8670E
Ocelový rám	70 042 0180E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 428 1005
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 428 1171
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 4281486
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 4281487
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	0 64281488
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 3dílný	70 088 2825E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný ⁴	70 088 2800E
Ocelový rám D 400	70 088 2820E
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 428 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 428 0054E