

QualityBox PC EK437

Světlá šířka: 140 × 330 mm
Vnější rozměr: 220 × 410 mm

Kabelová šachta s poklopem z **plastu**:

Světlá výška: 330 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²
Hmotnost poklopu	1,5 kg
Hmotnost kabelové šachty	5,7 kg
Celková hmotnost kabelové šachty	7,2 kg



Kabelová šachta s poklopem z **plastu** včetně ochranného rámu hrany:

Světlá výška: 330 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²
Hmotnost poklopu	1,5 kg
Hmotnost kabelové šachty	5,7 kg
Hmotnost ochranného rámu hrany	1,4 kg
Celková hmotnost kabelové šachty	8,6 kg



Vylamovací otvory v čelní stěně

2 × Ø 10 mm / 2 × Ø 14 mm / 1 × Ø 50 mm /
(1 × Ø 50 mm nebo 1 × Ø 110 mm)

Vylamovací otvory v podélné stěně

2 × Ø 10 mm / 2 × Ø 14 mm / 6 × Ø 50 mm

Zajištění

90° zajištění pomocí šroubu s vnitřním a vnějším šestihranem,
šroubu Telenet nebo LIC-LOCK

QualityBox PC EK437

Objednací čísla

Kabelová šachta s poklopem z **plastu**, bez ochranného rámu hrany

Objednací číslo

Zajištění pomocí šroubu s vnitřním a vnějším šestihranem	06 437 1000
Zajištění Telenet	06 437 1001
Zajištění LIC-LOCK	06 437 1002

Kabelová šachta s poklopem z **plastu**, s ochranným rámem hrany

Zajištění pomocí šroubu s vnitřním a vnějším šestihranem	06 437 1003
Zajištění Telenet	06 437 1004
Zajištění LIC-LOCK	06 437 1005

Příslušenství

Základová deska	06 437 0003E
-----------------	--------------

Kabelová šachta s poklopem z **plastu**, bez ochranného rámu hrany, se základovou deskou

Zajištění pomocí šroubu s vnitřním a vnějším šestihranem	06 437 1010
Zajištění Telenet	06 437 1011
Zajištění LIC-LOCK	06 437 1012

Kabelová šachta s poklopem z **plastu**, s ochranným rámem hrany, se základovou deskou

Zajištění pomocí šroubu s vnitřním a vnějším šestihranem	06 437 1013
Zajištění Telenet	06 437 1014
Zajištění LIC-LOCK	06 437 1015