


QualityBox PC EK478

Světlá šířka: 400 × 1165 mm
Vnější rozměr: 590 × 1300 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 139 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklop, celkový	70,0 kg
Poklopy	35,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	23,5 kg
Horní rám (standardní výška)	16,0 kg
Základová deska	4,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	113,5 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	129,0 kg	129,0 kg
Poklopy	64,5 kg	64,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	36,0 kg	36,0 kg
Horní rám (standardní výška)	16,0 kg	16,0 kg
Základová deska	4,0 kg	4,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	185,0 kg	185,0 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	140,0 kg	140,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	70,0 kg	70,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	43,5 kg	43,5 kg
Horní rám (standardní výška)	16,0 kg	16,0 kg
Základová deska	4,0 kg	4,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	203,5 kg	203,5 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK478

Rám/variomodul

Světlá šířka: 400 × 1165 mm

Vnější rozměr: 590 × 1300 mm

220 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 478 0052E

3 × Ø 110

6 × Ø 110 / 2 × Ø 160

Hmotnost: 21,5 kg

70 mm



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 478 0058E

3 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 8,5 kg

Variomodul



Variomodul

Obj. č.: 06 338 0350E

Světlá šířka 1165 4 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0073E

1 × obdélník

6 × Ø 110 / 2 × Ø 160

Hmotnost: 20,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0358E

2 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

6 × Ø 50

Hmotnost: 8,5 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0061E

3 × Ø 110

3 × 110 / 2 × obdélník

Hmotnost: 25,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0360E

3 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 8,5 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0056E

3 × 110 / 2 × obdélník

1 × obdélník

Hmotnost: 24,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 478 0359E

2 × s možností nasazení na existující vedení / 1 × Ø 50

4 × s možností nasazení na existující vedení / 2 × Ø 50

Hmotnost: 8,5 kg

QualityBox PC EK478

Světlá šířka: 400 × 1165 mm
Vnější rozměr: 590 × 1300 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 478 1149
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 478 1213
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 478 1214
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 478 1215
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny, D 400, 2dílný ⁴	70 052 0020E
Ocelový rám	70 034 5980E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 478 1093
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 478 1094
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 478 1095
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 478 1096
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 478 1097
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6200
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7200
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8200
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9200
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 040 6775E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný ⁴	70 040 6770E
Ocelový rám	70 039 7080E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 478 1034
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 478 1212
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 478 1350
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 478 1650
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 478 1216
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 2dílný	70 088 2025E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný ⁴	70 088 2000E
Ocelový rám	70 088 2020E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 478 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 478 0054E