

QualityBox PC EK508

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 1165 mm

Vnější rozměr: 990 × 1330 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 139 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	93,5 kg	132,5 kg
Poklopy	47,0 kg	66,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	29,0 kg	29,0 kg
Horní rám (standardní výška)	23,5 kg	23,5 kg
Základová deska	7,5 kg	7,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	153,5 kg	192,5 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	282,0 kg	282,0 kg
Poklopy	141,0 kg	141,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	46,5 kg	46,5 kg
Horní rám (standardní výška)	23,5 kg	23,5 kg
Základová deska	7,5 kg	7,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	359,5 kg	359,5 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	298,0 kg	298,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	149,0 kg	149,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	56,5 kg	56,5 kg
Horní rám (standardní výška)	23,5 kg	23,5 kg
Základová deska	7,5 kg	7,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	385,5 kg	385,5 kg
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm



QualityBox PC EK508

Rámy/variomoduly

Světlá šířka: 800 × 1165 mm
Vnější rozměr: 990 × 1330 mm

220 mm	70 mm	Variomodul
 Rám 220 mm Obj. č.: 06 508 0052E 5× Ø 110 6× Ø 110 / 2× Ø 160 Hmotnost: 27,5 kg	 Rám 70 mm Obj. č.: 06 508 0058E 6× Ø 50 6× Ø 50 Hmotnost: 11,0 kg	 Variomodul Obj. č.: 06 328 0350E Světla šířka 800 3 × 160 mm
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0049E 2× obdélník / 1× Ø 110 6× Ø 110 / 2× Ø 160 Hmotnost: 27,5 kg	 Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0358E 4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50 6× Ø 50 Hmotnost: 11,0 kg	 Variomodul Obj. č.: 06 338 0350E Světla šířka 1165 4 × 160 mm
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0030E 5× Ø 110 2× obdélník / 3× Ø 110 Hmotnost: 31,5 kg	 Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0360E 6× Ø 50 4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50 Hmotnost: 11,0 kg	
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0055E 2× obdélník / 1× Ø 110 2× obdélník / 3× Ø 110 Hmotnost: 31,5 kg	 Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 508 0359E 4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50 4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50 Hmotnost: 11,0 kg	

QualityBox PC EK508

Objednací čísla

Světlná šířka: 800 × 1165 mm

Vnější rozměr: 990 × 1330 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 508 1386
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 508 1387
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 508 1388
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 508 1389
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 508 1390
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 2dílný	70 052 0070E
Poklop z litiny, D 400, 2dílný ⁴	70 052 0060E
Ocelový rám	70 034 6281E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 508 1310
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 508 1311
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 508 1312
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 508 1313
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 508 1314
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 046 0375E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný ⁴	70 046 0370E
Ocelový rám	70 039 7980E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 508 1113
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 508 2080
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 508 1639
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 508 1936
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 508 1614
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 2dílný	70 088 2725E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný ⁴	70 088 2700E
Ocelový rám	70 088 2720E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 508 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 508 0054E