

QualityBox PC EK518

Světlá šířka: 1165 × 1165 mm

Vnější rozměr: 1360 × 1360 mm

Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným:**

Světlá výška: 210 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	400 kN
Poklop, celkový	485,0 kg
Poklopy	243,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	57,0 kg
Horní rám (standardní výška)	25,0 kg
Základová deska	9,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	576,5 kg
Celková výška kabelové šachty	330 mm



QualityBox PC EK518

Rám/variomodul

Světlá šířka: 1165 × 1165 mm

Vnější rozměr: 1360 × 1360 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 5180 052E

6x Ø 110 / 2x Ø 160

6x Ø 110 / 2x Ø 160

Hmotnost: 34,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 518 0058E

Hmotnost: 13,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 338 0350E

Světlá šířka 1165 4 × 160 mm



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 518 0075E

2x obdélník / 3x Ø 110

6x Ø 110 / 2x Ø 160

Hmotnost: 38,5 kg



**Rám 220 mm s možností nasazení
na existující vedení**

Obj. č.: 06 518 0073E

2x obdélník / 3x Ø 110

2x obdélník / 3x Ø 110

Hmotnost: 42,5 kg

QualityBox PC EK518

Objednací čísla

Světlá šířka: 1165 × 1165 mm

Vnější rozměr: 1360 × 1360 mm

Základní sestava	Objednací číslo
Základní sestava 125 kN, bez zajištění, závoru lze doplnit	06 518 1021
Základní sestava 400 kN, zajištění šestihran	06 518 1001
Základní sestava 400 kN, zajištění LIC-LOCK	06 518 1003
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 518 0083E
Základová deska, výška 5 mm	06 518 0054E
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716