

QualityBox PC EK628

Základní sestavy


Světlá šířka: 400 × 1600 mm

Vnější rozměr: 550 × 1730 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:

Světlá výška: 190 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	D 400³
Poklop, celkový	95,0 kg
Poklopy	47,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	29,5 kg
Horní rám (standardní výška)	43,5 kg
Základová deska	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	173,0 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 190 mm


Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	173,0 kg	173,0 kg
Poklopy	86,5 kg	86,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	45,0 kg	45,0 kg
Horní rám (standardní výška)	43,5 kg	43,5 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	266,5 kg	266,5 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	185,0 kg	185,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	92,5 kg	92,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	56,0 kg	56,0 kg
Horní rám (standardní výška)	43,5 kg	43,5 kg
Základová deska	5,0 kg	5,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	289,5 kg	289,5 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK628

Rám/variomodul

Světlá šířka: 400 × 1600 mm

Vnější rozměr: 550 × 1730 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 628 0052E

3× Ø 110

8× Ø 110

Hmotnost: 52,0 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 628 0058E

3× Ø 50

Hmotnost: 18,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 618 0350E

Světlá šířka 1600 6 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 628 0076E

1× obdélník

8× Ø 110

Hmotnost: 50,5 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 628 0358E

2× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

Hmotnost: 18,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 628 0074E

3× Ø 110

4× obdélník

Hmotnost: 46,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 628 0073E

1× obdélník

4× obdélník

Hmotnost: 45,0 kg

QualityBox PC EK628

Světlá šířka: 400 × 1600 mm
Vnější rozměr: 550 × 1730 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 628 1204
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 628 1205
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 628 1206
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 628 1207
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1× zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1× zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny, D 400, 2dílný ⁴	70 078 7150E
Ocelový rám	70 040 9704E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 628 1029
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 628 1030
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 628 1031
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 628 1032
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 628 1033
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6200
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7200
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8200
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9200
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 046 1275E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný ⁴	70 046 1270E
Ocelový rám	70 046 0705E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 628 1049
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 628 1156
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 628 1061
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 628 1216
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 628 1217
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4× zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4× zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 2dílný	70 088 2125E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný ⁴	70 088 2100E
Ocelový rám	70 088 2120E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 628 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 628 0054E