

QualityBox PC EK648

Základní sestavy


Světlá šířka: 550 × 1400 mm

Vnější rozměr: 720 × 1540 mm

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový	199,5 kg	199,5 kg
Poklopy	66,5 kg	66,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	44,5 kg	44,5 kg
Horní rám (standardní výška)	29,0 kg	29,0 kg
Základová deska	6,0 kg	6,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	279,0 kg	279,0 kg
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm



Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	217,0 kg	217,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	72,5 kg	72,5 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	53,5 kg	53,5 kg
Horní rám (standardní výška)	29,0 kg	29,0 kg
Základová deska	6,0 kg	6,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	305,5 kg	305,5 kg
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm



QualityBox PC EK648

Rámy/variomoduly

Světlá šířka: 550 × 1400 mm

Vnější rozměr: 720 × 1540 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 648 0052E
3× Ø 110 / 8× Ø 110

Hmotnost: 41,5 kg



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 648 0058E
5× Ø 50

Hmotnost: 18,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 278 0351E
Světlá šířka 550 2 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 648 0076E

4× Ø 50 / 1× obdélník

8× Ø 110

Hmotnost: 42,0 kg



Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 648 0358E

4× s možností nasazení na existující vedení / 1× Ø 50

Hmotnost: 18,0 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 578 0350E

Světlá šířka 1400 5 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 648 0085E

3× Ø 110

4× obdélník

Hmotnost: 36,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 648 0073E

4× Ø 50 / 1× obdélník

4× obdélník

Hmotnost: 36,0 kg

QualityBox PC EK648

Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 1400 mm

Vnější rozměr: 720 × 1540 mm

Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 648 1003
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 648 1004
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 648 1005
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 648 1006
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 648 1007
Příslušenství pro poklop z betonu, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6400
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7400
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8400
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9400
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 045 6575E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný ⁴	70 045 6570E
Ocelový rám	70 041 9980E

Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 648 1011
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 648 1087
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 648 1088
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 648 1089
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 648 1090
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný	70 088 2425E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný ⁴	70 088 2400E
Ocelový rám	70 088 2420E

Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 648 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 648 0054E