

QualityBox PC EK708

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 1600 mm

Vnější rozměr: 960 × 1760 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 100 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²
Poklop, celkový	216,0 kg
Poklopy	54,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	34,5 kg
Horní rám (standardní výška)	51,0 kg
Základová deska	10,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	311,5 kg
Celková výška základní sestavy	240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	381,0 kg	381,0 kg
Poklopy	127,0 kg	127,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	56,0 kg	56,0 kg
Horní rám (standardní výška)	51,0 kg	51,0 kg
Základová deska	10,0 kg	10,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	498,0 kg	498,0 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, s možností vydláždění**: (vydlážitelná výška 45 mm)

Světlá výška: 190 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový (bez vydláždění)	399,0 kg	399,0 kg
Poklop (bez vydláždění)	133,0 kg	133,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	68,5 kg	68,5 kg
Horní rám (standardní výška)	51,0 kg	51,0 kg
Základová deska	10,0 kg	10,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	528,5 kg	528,5 kg
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm



QualityBox PC EK708

Světlá šířka: 800 × 1600 mm
Vnější rozměr: 960 × 1760 mm

220 mm	70 mm	Variomodul
 Rám 220 mm Obj. č.: 06 708 0052E 5× Ø 110 / 8× Ø 110 Hmotnost: 58,0 kg	 Rám 70 mm Obj. č.: 06 708 0058E 6× Ø 50 Hmotnost: 20,5 kg	 Variomodul Obj. č.: 06 328 0350E Světla šířka 800 3 × 160 mm
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 708 0061E 2× obdélník / 1× Ø 110 8× Ø 110 Hmotnost: 57,5 kg	 Rám 70 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 708 0358E 4× s možností nasazení na existující vedení / 2× Ø 50 Hmotnost: 20,5 kg	 Variomodul Obj. č.: 06 618 0350E Světla šířka 1600 6 × 160 mm
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 708 0085E 5× Ø 110 4× obdélník Hmotnost: 52,0 kg		
 Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení Obj. č.: 06 708 0086E 2× obdélník / 1× Ø 110 4× obdélník Hmotnost: 52,0 kg		

QualityBox PC EK708

Objednací čísla

Světlná šířka: 800 × 1600 mm

Vnější rozměr: 960 × 1760 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, přišroubovatelným	Objednací číslo
Základní sestava B 125 nesešroubovaná, šroubení lze doplnit	06 708 1075
Příslušenství pro poklop z litiny, přišroubovatelný	
12× šestihranné šroubení	50 000 5600
12× šroubení s vnitřním šestihranem	50 000 5610
12× šroubení LIC-LOCK	50 000 5700
12× šroubení COLT/TELENET	50 000 5710
Těsnicí zátka pro šroubení, černá	70 043 0300
Poklop z litiny B 125, 4dílný, se spárovými příčnicí	70 044 6700E
Ocelový rám	70 044 7300E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajištělným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 708 1003
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 708 1066
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 708 1067
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 708 1068
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 708 1069
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajištělný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 046 0275E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný ⁴	70 046 0270E
Ocelový rám	70 042 0680E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajištělným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 708 1004
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 708 1077
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 708 1665
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 708 1666
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 708 1442
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajištělný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, B 125, 3dílný	70 088 2900E
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný ⁴	70 088 2920E
Ocelový rám	70 088 2920E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 708 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 708 0054E