

QualityBox PC EK738

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 2000 mm

Vnější rozměr: 960 × 2160 mm

Základní sestava s poklopem z **litiny**:

Světlá výška: 100 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124 **B 125²**

Poklop, celkový 271,5 kg

Poklopy 54,5 kg

Ocelový rám, žárově zinkovaný 39,5 kg

Horní rám (standardní výška) 49,0 kg

Základová deska 12,5 kg

Celková hmotnost základní sestavy 372,5 kg

Celková výška základní sestavy 240 mm



Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným**:

Světlá výška: 195 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124 **B 125²** **D 400³**

Poklop, celkový 471,0 kg 471,0 kg

Poklopy 157,0 kg 157,0 kg


Ocelový rám, žárově zinkovaný 65,0 kg 65,0 kg

Horní rám (standardní výška) 49,0 kg 49,0 kg

Základová deska 12,5 kg 12,5 kg

Celková hmotnost základní sestavy 597,5 kg 597,5 kg

Celková výška základní sestavy 310 mm 310 mm



QualityBox PC EK738

Rám/variomodul

Světlá šířka: 800 × 2000 mm
Vnější rozměr: 960 × 2160 mm

220 mm



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 738 0052E
 5× Ø 110
 12× Ø 110
 Hmotnost: 73,0 kg

Variomodul



Variomodul

Obj. č.: 06 328 0350E
 Světlá šířka 800 3 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 738 0061E
 2× obdélník / 1× Ø 110
 12× Ø 110
 Hmotnost: 73,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 738 0085E
 5× Ø 110
 4× obdélník / 4× Ø 110
 Hmotnost: 73,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 738 0087E
 2× obdélník / 1× Ø 110
 4× obdélník / 4× Ø 110
 Hmotnost: 72,5 kg

QualityBox PC EK738

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 2000 mm

Vnější rozměr: 960 × 2160 mm

Kabelová šachta s poklopem z litiny, přišroubovatelným	Objednací číslo
Základní sestava B 125 nesešroubovaná, šroubení lze doplnit	06 738 1003
Příslušenství pro poklop z litiny, přišroubovatelný	
14× šestihranné šroubení	50 000 5800
14× šroubení s vnitřním šestihranem	50 000 5950
14× šroubení LIC-LOCK	50 000 5900
14× šroubení COLT/TELENET	50 000 5960
Těsnicí zátka pro šroubení, černá	70 043 0300
Poklop z litiny B 125, 5dílný, se spárovými příčnicí	70 044 6600E
Ocelový rám	70 044 7499E
Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 738 1008
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 738 1010
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 738 1011
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 738 1012
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 738 1013
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 049 7375E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný ⁴	70 049 7370E
Ocelový rám	70 049 6280E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 738 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 738 0054E