

Sondertypen

Sicherungskasten für Leitungsschutzsicherungen EK 142

| mit Steckanschluss für Rundsteuer-Empfänger

Schutzart:	IP 42	
Schutzklasse:	II	
Abdeckung:	transparent	
Klemmtechnik:	Zugbügeltechnik	
Max. klemmbarer Kabelquerschnitt:	1 - 2 Kabel	4 oder 5 x 16 mm ²
Steckeranordnung:	wahlweise versetzt oder lineare Kontaktanordnung nach DIN 43861	
Abmessungen:	Gehäuselänge:	236 mm
	Befestigungslänge:	134 mm
	Gehäusebreite:	72 mm
	Einbautiefe:	71 mm
geeignet für Maste ab		
Mastinnendurchmesser:	80 mm	



Sicherungskasten für Leitungsschutzsicherungen EK 277

| mit Steckanschluss für Rundsteuer-Empfänger

Bauart:	nach DIN 43628 und DIN VDE 0660 T 505	
Schutzklasse:	II	
Abdeckung:	transparent	
Klemmtechnik:	Zugbügeltechnik	
Max. klemmbarer Kabelquerschnitt:	1 - 2 Kabel	4 x 4 mm ²
Steckeranordnung:	Form B (linear) nach DIN 43861 mit automatisch bewegtem Berührungsschutz im Steckkontaktbereich	
Abmessungen:	Gehäuselänge:	165 mm
	Gehäusebreite:	76 mm
	Gehäusetiefe:	70 mm
Masttüren bis:	300 mm x 90 mm	
Platine:	Max. Strombelastbarkeit 16 A 2 Druckschalter, max. Strombelastbarkeit 16A	
geeignet für Maste ab		
Mastinnendurchmesser:	91 mm	

