


Grundbausatz: Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert	Lichtes Maß	800 x 2200 mm
	Äußeres Maß	960 x 2354 mm



Grundbausatz bestehend aus:			Lichte Höhe	195 mm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckung aus Stahl <ul style="list-style-type: none"> - ausbetoniert - vierteilig - mit Stopfen für Aushebelöcher ▪ Stahlrahmen feuerverzinkt ▪ Koprahmen (Standardhöhe) ▪ Bodenplatte ▪ 6 Stufentüllen Ø 110 mm 				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125	D 400		
Gewicht Abdeckung	439,0 kg	508,0 kg		
Gewicht Stahlrahmen	67,0 kg	67,0 kg		
Gewicht Koprahmen (Standardhöhe)	53,0 kg	53,0 kg		
Gewicht Bodenplatte	14,0 kg	14,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	573,0 kg	642,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm		











Schacht mit Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar *	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 748 1000
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 748 1001
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 748 1002
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC LOCK	06 748 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 748 1004
Zubehör für Abdeckung aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
8 x Verriegelung Sechskant	50 000 6600
8 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7600
8 x Verriegelung LIC LOCK	50 000 8600
8 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9600
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert B 125 4-teilig	70 049 7475E
Abdeckung aus Stahl ausbetoniert D 400 4-teilig	70 049 7470E
Stahlrahmen	70 049 6380E

* Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden.


Rahmen und Bodenplatte	Lichtes Maß	800 x 2200 mm
	Äußeres Maß	960 x 2354 mm

Stirnseite	Längsseite	Bezeichnung	
------------	------------	-------------	--

Kopffahmen, Höhe 140 mm (ohne Schalungswand) Standardhöhe; ist im Grundbausatz enthalten			
		Bestellnummer	06 748 0082E
		Gewicht	53 kg

Rahmen, Höhe 220 mm			
		Bestellnummer	06 748 0052E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 110 mm
		Gewicht	67 kg
		Bestellnummer	06 748 0061E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	12 x 110 mm
		Gewicht	61,5 kg
		Bestellnummer	06 748 0085E
		Rohreinführungen Stirnseite	5 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	67 kg
		Bestellnummer	06 748 0084E
		Rohreinführungen Stirnseite	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	60,6 kg
		Bestellnummer	06 748 0086E
		Rohreinführungen Stirnseite mit Verschlussplatten	2 x Rechteck 1 x 110 mm
		Rohreinführungen Längsseite mit Verschlussplatten	4 x Rechteck 4 x 110 mm
		Gewicht	65,6 kg

Bodenplatte, Höhe 5 mm (ist im Grundbausatz enthalten)			
		Bestellnummer	06 748 0054E
		Gewicht	14 kg

VarioModul, Höhe 220 mm (ist nicht direkt über Bodenplatte, nur auf Rahmen einsetzbar)			
		Bestellnummer	06 328 0350E
		Rohreinführungen Stirnseite	3 x 160 mm
		Gewicht	10 kg