

Zubehör **crossguide** EK 533

Akustischer Signalgeber

Ausgabe:	Ausgabe des Orientierungs- und/oder Freigabesignals (Anpassung durch Software möglich)
Montagehöhe:	Nach Norm in ca. 2,10 bis 2,50 m Höhe
Montage:	Einfache Montage ohne das Gehäuse zu öffnen, durch Schlingband oder Schrauben. (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kabellänge:	3,90 m
Ausrichtung:	Einfache Ausrichtung des Lautsprechers in die Furt
Lautstärke:	Einstellbar über EK 533 per Parametrier-Software "cgManager"
Schutzklasse:	II (schutzisoliert)
Schutzart:	IP64
Bestellnummer Version Freigabe + OT / Grün:	12 533 0460/000
Bestellnummer Version Freigabe / Grün:	12 533 0460/010
Bestellnummer Version Freigabe + OT / Grau:	12 533 0461/000
Bestellnummer Version Freigabe / Grau:	12 533 0461/010



Akustischer Signalgeber

Akustischer Signalgeber für Signalkammer

Ausgabe:	Ausgabe des Orientierungs- und/oder Freigabesignals (Anpassung durch Software möglich)
Kabellänge:	3,90 m
Lautstärke:	Einstellbar über EK 533 per Parametrier-Software "cgManager"
Schutzklasse:	II (schutzisoliert) in eingebautem Zustand
Schutzart:	IP64 in eingebautem Zustand
Durchmesser:	Ø 200 mm
Bestellnummer Version Freigabe + OT / Schwarz:	12 533 0462/100
Bestellnummer Version Freigabe / Schwarz:	12 533 0462/110



Akustischer Signalgeber
für Signalkammer

Verbindungskabel

USB-Kabel:	Länge 1,80 m (inklusive Treiber-CD) Bestellnummer: 12 533 09895
RS232-Kabel:	Bestellnummer: 12 533 0996
Bluetooth Dongle + Bluetooth Stick:	zum Kabellosen Parametrieren des EK 533 Bestellnummer Dongle: 12 533 0998 Bestellnummer Stick: 12 533 0999
Parametrieradapter:	Bestellnummer Adapter: 12 533 0988



Dongle



Bluetooth Stick



USB-Kabel



Parametrieradapter

Mastanpassungen (Edelstahlvandalismusschutz)

Große Maste:	Ø von 180-300 mm Bestellnummer: 12 533 0992
Wand-anpassung:	gerade Flächen Bestellnummer: 12 533 0993
Universalmast-anpassung:	bis Ø 159 mm für folgende Gewindebohrungen: Langmatz EK 233, Langmatz EK 433 (lang-kurz), Langmatz EK 98, Wai TB, RTB, Urich, Kringe Bestellnummer: 12 533 0994
Universalmast-anpassung Große Maste:	Ø 180 - 300 mm für folgende Gewindebohrungen: Langmatz EK 233, Langmatz EK 433 (lang-kurz), Langmatz EK 98, Wai TB, RTB, Urich, Kringe Bestellnummer: 12 533 0995



Mastanpassung

Fernbedienung (netbook)

Windows 10
2 USB-Ports
Größe: 262 (W) x 178 (D) x 25,9-36,6 (H) mm
+ installierter cgManager
+ USB-Parametrierkabel
Andere Ausführungen auf Anfrage



Netbook

Software cg Manager

Kompatibel mit Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7, 8, 10 zum Einstellen, Speichern und Archivieren der Geräteparameter des EK 533
Download cgManager: https://langmatz.de/service/kundenservice
Downloadportal: https://kundenportallangmatz.globalconcepts-cloud.de/Login.html

Bohrlehre

Anbringung:	am Mast durch Schlingband oder ähnlichem (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendung:	Bohren der Befestigungslöcher und der Kabeldurchführung des EK 533 und des akustischen Signalgebers
Bestellnummer:	700 663 003



Bohrlehre